

配管識別標準の色の指定 (JIS Z 9102 : 1987)

ねじ込み式鋼管製管継手 (JIS B 2302 : 1998)

バレルニップル・クローズニップル			ロングニップル										ソケット		
呼び	バレル ニップル	クローズ ニップル	呼び	長さL(最小) mm									呼び	外径	長さ
	L(最小) mm	L(最小) mm		50	65	75	100	125	150	200	250	300		D(最小) mm	L(最小) mm
1/8	24	22	1/8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1/8	14	17
1/4	26	24	1/4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1/4	18.5	25
3/8	28	26	3/8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3/8	21.3	26
1/2	34	29	1/2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1/2	26.4	34
3/4	38	35	3/4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3/4	31.8	36
1	42	38	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1	39.5	43
1 1/4	50	41	1 1/4		○	○	○	○	○	○	○	○	1 1/4	48.3	48
1 1/2	50	44	1 1/2		○	○	○	○	○	○	○	○	1 1/2	54.5	48
2	58	51	2		○	○	○	○	○	○	○	○	2	66.3	56
2 1/2	70	64	2 1/2			○	○	○	○	○	○	○	2 1/2	82	65
3	78	67	3				○	○	○	○	○	○	3	95	71
4	90	73	4				○	○	○	○	○	○	4	122	83
5	103	76	5					○	○	○	○	○	5	147	92
6	103	79	6					○	○	○	○	○	6	174	92

